

## Комерційна пропозиція

DEUTZ-FAHR C6205TS

: + Жнивarka DH630A 6,3 м



<b>КОМБАЙН:</b>		<b>DEUTZ-FAHR C6205TS</b>
Рік виготовлення		2021-2023
Рік імпорту		2021-2023
<b>ДВИГУН:</b>		DEUTZ
Модель		DEUTZ TDC L6 6.1-L Двигатель TIER III Common Rail
Серійний номер		
Робочий об'єм		6,1
Потужність (ECE R120) при номінальній частоті обертання двигуна		220
Рівень викидів		Tier 3
Об'єм баку для пального		450л
<b>ХОДОВА ЧАСТИНА:</b>		
Тип трансмісії		Гідростатична трансмісія з 4-ступінчастою коробкою передач. Педаль гідравлічного гальма, може використовуватися як незалежне гальмо, механічний гальмо стоянки.
Діапазон швидкостей вперед / назад		0 – 25.0 / 0 – 14.0
<b>ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР/СОЛОМОРИЗКА:</b>		
Соломорізка		Вбудований ножовий соломопдрібнювач
Бункер		Розвантаження в будь-якому положенні. Візуальний і звуковий індикатор рівня завантаження зернового бункера. Внутрішнє освітлення / Відбір проб зерна з місця водія.
Швидкість вивантаження зернового бункера (л/с)		75
<b>ОБМОЛОТ/СЕПАРАЦІЯ:</b>		
Система очистки		Високопродуктивний поперечний вентилятор, знімна стрясная дошка, підсвічування клавіш комбайна.
Решітний стан		3 двома протихідними решетами.
Загальна площа решіт з вентилятором (м2)		5,28
Соломотряс		Відкриті соломотряси. Підшипникові опори. Повернення зерна на стрясную дошку. Електронний регулятор швидкості соломотряса.
Загальна площа обмолоту і сепарації (м2)		6,36
Площа клавішного соломотряса (м2)		4,6
Турбосепаратор		Електричне регулювання з кабіни в 5 положеннях
Діаметр турбосепаратора (мм)		590
Частота обертання турбосепаратора (об / хв)		775/410
Площа турбосепаратора (м2)		0,81
<b>МОЛОТИЛЬНИЙ БАРАБАН</b>		
Діаметр (мм)		600
Ширина (мм)		1270

Електрично регульована частота обертів (об / хв)	420 – 1250
<b>СИСТЕМА ПОВЕРНЕННЯ</b>	
Тип повернення недомолоченого колосся	Незалежне L / R повернення з системою повторного обмолоту
<b>ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА:</b>	
Довжина / ширина / висота (без жнивarki) (м)	8,77 / 3,0 / 3,935
Довжина з жнивarkoю - роздільники в складеному вигляді (мм)	10620
Вага без жнивarki (кг)	12400
<b>КАБІНА ОПЕРАТОРА:</b>	
Комплектація кабіни	Commander Cab EVO II. Тоновані вікна з теплоізоляцією, що забезпечують панорамний огляд. Комфортне водійське сидіння з підлокітником, пасажирське сидіння.
CommanderStick з декількома функціями управління	CommanderControl для електричного управління роботою жатки, системи обмолоту, підбарання, TS, розвантаження зернового бункера і налаштування параметрів системи обмолоту.
<b>ЖНИВАРКА ЗЕРНОВА: ДН630А</b>	
Рік виготовлення	2021-2022
Рік імпорту	2021-2022
Модель	ДН630А 1133-044529
Ширина зрізу (мм)	7200
Габаритні розміри жнивarki (Довжина / ширина / висота) (мм)	6450 / 2340 / 1350
Граблина мотовила	Котушка на 6 стрижнів з гідравлічної регулюванням висоти. Гідравлічне регулювання по горизонталі. Автоматичне регулювання обертів мотовила залежно від швидкості руху.
Жнивarka	Індикатор висоти косіння. Маслозаповнений планетарний редуктор приводу ножа (1220 різів / хв.) Довгі правий і лівий подільники врожаю, фіксовані. Кількість стеблепод'ємниками від 13 до 23 залежить від висоти косіння. Автоматичне регулювання тиску на ґрунт, попередній вибір висоти косіння з показником висоти.
Гідравлічне регулювання висоти косіння (мм)	від -300 до +1,370

**Вартість комбайна DEUTZ-Fahr C6205TS комплект з зерною жнивarkoю ДН630А (6,3м): 185000,00 євро з ПДВ за комерційним курсом продажу Приватбанку на день продажу. Дата поставки: в наявності**

**ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІДЕРПАРТС» код за ЄДРПОУ 44031808**



Д.В. Єжков