



# AGIÓ Kft. Szekszárd

a ZAVOD KOBZARENKA magyarországi forgalmazója

## BNP-3 traktorhajtású vagonrakó



**A BNP-3 traktorhajtású vagonrakó** alkalmas különféle szemes termények hátra billenő felépítményű szállítójárműről másik ( közúti, vasúti, vízi ) szállítójárműre történő átrakására

Műszaki adatok	BNP-3	BNP-3/E
Köpenycső/csigá átmérő	520/500	520/500
Szállítási kapacitás (min) t/h	250	250
Leadási magasság mm	5 500	5 500
Garat hosszúság mm	3 000	3 000
szélesség mm	2 125	2 125
magasság mm	860	860
Garat térfogata m <sup>3</sup>	2,9	2,9
Meghajtás	Traktor TLT	Villanymotor 37 kW vagy traktor TLT
Traktor teljesítmény igény minimum/optimum LE	80/120	80/120



Átrakás tehergépkocsiból vagonba

Új konstrukciójú járószerkezet, mely alkalmas közúti közlekedésre és rakodás közbeni mozgatásra is.

- 1 - Szállítási szélesség: 2,5 m
- 2 - Munkaszélesség: 4,5 m.

A garat oldalmezeje hidraulikusan mozgatható le/fel a könnyű rátolatás érdekében.  
A szállítási vonórúd munka közbe kézi csőrő segítségével függőleges helyzetig felhajtható.  
A leadóelem hidraulikus mozgatású, igény szerint 400 mm-es flexibilis csővel helyettesíthető.  
A kamionok a vasúti sínrel párhuzamosan tudnak mozogni.

**A fenti kivitelű alapgép ára: 34.800,- EUR + ÁFA**